



Central

- Gabinete 100mm x 150mm (IP65 opcional).
- PWR IN 5VDC conector Jack 2.1mm.
- Interfaz RF para comunicación con NODOS.
- Interfaz Wifi 802.11n.
- Puerto LAN 10/100.
- Señal de indicación de estado.
- Fuente externa provista de INPUT: 110/220vac 50Hz OUT: 5VDC 2A.
- Posibilidad de conectar + de 10 NODOS simultáneamente



Aplicación Móvil

- Compatible con Android 4.0 o superior.
- Ingreso con usuario y contraseña.
- Configuración amigable al usuario.
- Alertas configurables ante estados de alarma.



03

Accesorios

- KIT Alimentación autónoma para CENTRAL (panel solar + regulador +Batería).
- Extensión cable UTP y Alimentación para CENTRAL.

Nodos

- Conexión inalámbrica (RF) hasta 10 Km de distancia con la CENTRAL
- (línea de vista NODO-CENTRAL requerida).
- Gabinete 100mm x 150mm estanco IP65.
- Antena externa de 17cm.
- Panel solar.
- Batería interna 3.7v 2200mah.
- Led indicador de estado del dispositivo.
- Transmisión periódica y ante cambios de niveles de agua.
- Bornera interna de conexión a sensores.
- Agujeros de montaje.
- Período mínimo sin mantenimiento: 2 años.

*Precio de lanzamiento
y bonificación de
los primeros 6 meses
del monitoreo*

Viamonte 685 (8000)
Bahía Blanca - Buenos Aires.
Argentina
+54 291 4532918

Otto Goedecke 235 (8400)
Bariloche - Río Negro
Argentina
+54 294 4437923

info@atheling.co



www.atheling.co